











ASPERSORA CON TURBINA 300-1000L

- POSIBILIDAD DE MONTAJE EN EL TRACTOR CON SISTEMA DE ENGANCHE DE 3 PUNTOS
- INDICADOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO
- TANQUES DE POLIETILENO Y PLÁSTICO
- FILTRO DE AGUA LIMPIABLE
- EJE CON CARCASA
- REGULACION DE PRESION
- SISTEMA DE MEZCLA HIDRAULICA
- SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO

							5—-F	-
MODELO		моѕн-т200	моѕн-тзоо	моѕн-т400	моѕн-т500	моѕн-т600	моѕн-твоо	моѕн-т1000
CAPACIDAD DEL TANQUE	LT	200	300	400	500	600	800	1000
MODELO DE BOMBA	MEMBRA NA DEL PISTON	GEMPO371/ A-T	GEMPO371/ A-T	GEMPO496/ A-TF	GEMPO496/ A-TF	GEMPO496/A- TF	GEMPO496/ A-TF	GEMPO496/ A-TF
CAUDAL DE LA BOMBA	L/MIN	71	71	96	96	96	96	96
PRESION DE LA BOMBA	PSI	652	652	725	725	725	725	725
NUMERO DE BOQUILLAS	PZS	8	8	10	10	10	10	12
DIAMETRO DEL VENTILADOR	СМ	65	65	75	75	75	75	90
FLUJ ODE AIRE	3/H	40000	54000	54000	54000	54000	54000	66000
CICLO DE TRABAJO	RPM	540	540	540	540	540	540	540
PESO	KG	130-140 KG	130-140 KG	245-250 KG	260-265 KG	310-325 KG	320-330 KG	330-340 KG
ANCHO	СМ	60	60	60	60	60	60	60
LONGITUD	СМ	92	92	108	108	126	126	126
ALTURA	СМ	70	65	75	75	90	90	90
ALTURA DE TRABAJO	М	8-10	8-10	10-12	10-12	10-12	12-14	12-14